

## <ライフジャケットを安全にご使用頂くために>

- 取扱説明書を必ずご覧ください。
- ライフジャケットは着用前に自主点検が必要です。  
自主点検内容は下記の内容にてご確認をお願いいたします。
  - ① 覆布は劣化、破損していませんか？
  - ② ベルトが破損していませんか？
  - ③ バックルは破損していませんか？
  - ④ 気室生地に穴が開いていませんか？
  - ⑤ 充気装置
    - ・ポンベに錆がついていませんか？
    - ・センサーの使用期限が切れていませんか？
    - ・手動引手索がちぎれかけていませんか？
  - ⑥ 補助送気管に息をふきこんで空気の漏れはありませんか？

※ 特に膨脹式ライフジャケットは、1年に1度は販売店もしくは当社まで定期点検をご依頼ください。詳しくは当社までお問い合わせください。
- 膨張式ライフジャケット保管上のご注意
  - ① 製品が濡れてしまった場合  
水気を拭き取ったうえで、部屋干しでよく乾燥させてください。製品が湿った状態のままで車内や、船室、倉庫・納屋等で保管されると、水感知センサーが水分を感じし誤動作(膨脹)する場合がございます。
  - ② 適切な保管方法  
直射日光が当たる場所や、高温多湿・寒暖差が激しくなる場所を避け、風通しの良いところで保管してください。プラスチックケース、袋などに入れての保管は避けてください。
  - ③ 膨らんでしまった場合  
製品が膨らんでしまった場合、水を感じするセンサー・ポンベ（別売り）の交換が必要になります。
- 防水・撥水・防錆スプレーの使用についてのご注意  
自動膨脹式ライフジャケットのメンテナンスに、防水・撥水・防錆スプレー等を使用しないでください。センサー内に防水・撥水・防錆スプレーの成分が付着しますと、センサー自体が水をはじき正常に水感知しなくなります。  
万が一の落水時に大変危険です。